

# ENFRIADOR DE AGUA EAN82 HASTA EAN7008 SERIE B



LINEA INDUSTRIAL  
ROBUSTEZ Y DISEÑO



## DATOS TECNICOS

Modelo	Capacidad Kcal/h			Compr. HP	Caudal agua M3/h	Dimensiones Mts			Peso
	15 °C	10 °C	7 °C			Base		Alt	
EAN 82 AC	10676	8824	8170	3	1,77	1,08	1,08	1,87	185
EAN 128 AC	16745	13839	12814	5	2,77	1,08	1,08	1,87	240
EAN 282 AC	36862	30465	28208	12	6,09	1,08	1,08	1,87	380
EAN 584 AC	70761	63158	58480	24	12,63	1,08	2,11	1,87	700
EAN 846 AC	110586	91395	84624	36	18,28	1,08	3,24	1,87	850
EAN 1168 AC	141522	126317	116800	48	25,26	2,02	2,16	1,87	1400
EAN 1752 AC	212283	189475	175200	72	37,90	2,11	3,24	1,87	2100
EAN 2336 AC	283044	252634	233600	96	50,53	2,16	4,22	1,87	2800
EAN 2920 AC	353805	315792	292000	120	63,16	2,11	5,4	1,87	3500
EAN 3504 AC	424566	378950	350400	144	75,79	2,11	6,48	1,87	4200
EAN 4088 AC	495327	442109	408800	168	88,42	2,11	7,56	1,87	4900
EAN 4672 AC	566088	505267	467200	192	101,05	2,11	8,64	1,87	5600
EAN 5256 AC	636849	568426	525600	216	113,69	2,11	9,72	1,87	6300
EAN 5840 AC	707610	631584	584000	240	126,32	2,11	10,8	1,87	7000
EAN 6424 AC	778371	694742	642400	264	138,95	2,11	11,88	1,87	7700
EAN 7008 AC	849132	757901	700800	288	151,58	2,11	12,96	1,87	8400

Capacidades en Kcal/h referidas a temperatura ambiente 35 °C

Modelos terminados en

**AC** No incluye tanque y bomba centrífuga.

**AL** Esta opción incluye tanque y bomba solo para el modelos EAN82AL, EAN128AL, EAN282AL y EAN584AL.

Osmi se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso

OSMI SRL Basavilbaso 1060 Sarandí Bs.As. Argentina 4203-2000 Rot. [www.osmi.com.ar](http://www.osmi.com.ar)