



MODELO	CAPACIDAD Frig/hora			Potencia HP		CAUDAL
	15°C	10°C	7°C	Compresor	Bomba	Lts/hora
EAC070AL	10676	8824	8170	3	0,75	2000
EAC117AL	16745	13839	12814	5	0,75	2616
EAC233AL	33490	27678	25628	5 x 2	1,5	5231
EAC373AL	42956	38164	35501	8 x 2	2	8370
EAC501AL	56483	50182	46680	10 x 2	3	11005

MODELO	CONEX.	VOLUMEN	DIMENSIONES EN mm			PESO
		Tanque Lts	Prof.	Ancho	Altura	Kg
EAC070AL	1"	30	930	520	975	135
EAC117AL	1"	35	1140	560	1040	175
EAC233AL	1 1/2"	100	1530	780	1470	450
EAC373AL	2"	172	1800	990	1680	750
EAC501AL	2"	200	2000	1130	1720	835

INCLUYE : Bomba, tanque de acero inoxidable, indicador de cortes de seguridad y alarmas.

Opciones:

AC Sin bomba y sin tanque, para circuitos abiertos.

AB Con bomba y sin tanque, para circuitos abiertos.

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso